



K23



**Interruttore capacitativo con uscita a relè
temporizzata in CC/CA
con ritardo programmabile**
*Capacitive switch with time-delayed relay
output (DC/AC) and programmable delay*

Caratteristiche generali / General features

Norma / standard	EN60947-5-2
Omologazione / Approval	CE
Grado di protezione / IP rating	IP54
Temperatura di lavoro / Working temperature	-10 °C ÷ +50 °C
Temperatura di stoccaggio / Storage temp.	-25 ÷ +70°C
Protezione al corto circuito / Short-circuit protection	NO

Caratteristiche / Features

Diametro / Diameter	M30x1,5
Non schermato / Non-flush	Sì / Yes
Tensione di alimentazione / Power supply	20 ÷ 230 Vcc/Vca Vdc/Vac
Assorbimento a relè chiuso / Consumption with closed relay	7 mA – 230 Vac
Carico massimo / Max. load	1 A
Led di segnalazione / Indicator LED	Sì / Yes
Led di conteggio / Counting LED	Sì / Yes
Distanza di rilevamento / Sensing distance	0 ÷ 25 mm
Impulso minimo / min. pulse	1 ms
Frequenza max. / Max. frequency	15 Hz
Custodia / housing	ABS
Temporizzazione / Time delay	60 s, 90 s, 10 min, 15 min

Riferimenti / References

Dimensioni Dimensions	CC/CA - AC/DC
C13	K23EG40DRSC

Collegamenti / Wiring

